



# SISTEMA CLICK



SUAS CÂMERAS  
CONECTADAS ATRAVÉS  
DE UM ÚNICO CABO!

## SEGURANÇA E CONECTIVIDADE COM UM ÚNICO CLICK

Facilidade, confiabilidade e limpeza na instalação de um sistema IP pelo custo de um sistema analógico. Conecte o vídeo e a energia de suas câmeras somente com um cabo de rede RJ45 de até 250 metros.



VISÃO  
NOTURNA



INSTALAÇÃO  
MAIS DISCRETA



FUNÇÕES INTELIGENTES  
DE DETECÇÃO



APLICATIVO ELSYS  
CFTV PRO



FULL HD  
1080P



ANTISSURTO  
DE TENSÃO



POWER BALUN  
EMBUITO NO DVR



INSTALAÇÃO  
FÁCIL E ECONÔMICA



# CÂMERAS ANALÓGICAS SISTEMA CLICK

---

## CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia 4x1 (CVBS, A-HD-H, HD-TVI e HD-CVI);
- Instalação interna ou externa;
- Resolução Full HD 1080p;
- Proteção IP66 contra poeira e água;
- Visão noturna;
- Sensor 1/3 (maior ângulo de visão);
- Antissurto de tensão;
- Alcance IR d 30m;
- Lente 3,6mm (abertura 84º);
- Menu OSD para configurações;
- 1 ano de garantia.

## CÂMERAS BULLET E DOME - SISTEMA CLICK

ANP-PFHD336B  
ANP-PFHD236D

Com a tecnologia do Sistema Click, os sinais de vídeo e energia estão transmitidos através de um só cabo, permitindo uma instalação mais organizada, limpa e quase sem intervenções no ambiente.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Câmera	Câmera Full HD Dome	Câmera Full HD Bullet
Ângulo de Visão (horizontal)	84 graus	84 graus
Sensor	1/3" 2 Megapixels CMOS	1/3" 2 Megapixels CMOS
Lente	3.6mm	3.6mm
Resolução de imagem	Full HD - 1080p (1920*1080)	Full HD - 1080p (1920*1080)
Formato do Vídeo	NTSC	NTSC
Protocolos de Vídeo	AHD-H, HDCVI, HDTVI (2.0), Analógico (CVBS)	AHD-H, HDCVI, HDTVI (2.0), Analógico (CVBS)
Modo Dia/Noite	Automático (Ajustável), Colorido, P&B (Infravermelho)	Automático (Ajustável), Colorido, P&B (Infravermelho)
Sensibilidade	Cor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR	Cor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR
Obturador	1/50 a 1/10000s	1/50 a 1/10000s
Alcance Máximo do Infravermelho	20 metros	30 metros

### CONEXÕES

Câmera	Câmera Full HD Dome	Câmera Full HD Bullet
Saída de Vídeo	RJ-45 (POE - uma única conexão para vídeo e energia)	RJ-45 (POE - uma única conexão para vídeo e energia)
Alimentação		

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Câmera	Câmera Full HD Dome	Câmera Full HD Bullet
Consumo Máximo	3W (250mA)	3W (250mA)
Tensão	12VDC	12VDC

### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Câmera	Câmera Full HD Dome	Câmera Full HD Bullet
Dimensões	94.4mm*82.2mm	59.5mm*56.8mm*160mm
Peso	213g	180g
Tipo Case	Dome	Bullet
Material	Plástico e Metal	Plástico e Metal
Local de Instalação	Interno e Externo	Interno e Externo
Grau de proteção	IP66	IP66
Características Ambientais	(-)10°C a 60°C   20% a 90% RH	(-)10°C a 60°C   20% a 90% RH

# FALCON 84°

## CÂMERAS BULLET E DOME - SISTEMA CLICK

### DADOS DE LOGÍSTICA BULLET:

#### EMBALAGEM UNITÁRIA:

Plástica:

Dimensional: 190 x 117 x 100mm (CxLxA)


Peso: 309g

#### EMBALAGEM COLETIVA:

Com 10 unidades

Dimensional: 530 x 242 x 193mm (CxLxA)

Peso: 2,878Kg



PA: 998.901.501.320

Modelo: ANP-PFHD336B

Código EAN: 7898348538131

Código NCM: 8525.89.19

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 Câmera Bullet - Sistema Click

1 Kit de Instalação

1 Guia Rápido

### DADOS DE LOGÍSTICA DOME:

#### EMBALAGEM UNITÁRIA:

Plástica:

Dimensional: 110 x 110 x 95mm (CxLxA)


Peso: 315g

#### EMBALAGEM COLETIVA:

Com 10 unidades

Dimensional: 568 x 228 x 104mm (CxLxA)

Peso: 2,878Kg



PA: 998.901.500.320

Modelo: ANP-PFHD236D

Código EAN: 7898348538148

Código NCM: 8525.89.19

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 Câmera Dome - Sistema Click

1 Kit de Instalação

1 Guia Rápido



Resolução Anatel 680/2017 - "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008

# GRAVADORES CFTV SISTEMA CLICK

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Tecnologia Sistema Click: Unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando a necessidade de BALUN, FONTE DE ALIMENTAÇÃO e CONECTOR BNC na câmera.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia Sistema Click.
- Modelo MHD-ANP 4004: Suporta 4+4 canais (5x1/Sistema Click+IP).
- Modelo MHD-ANP 4008: Suporta 8+8 canais (5x1/Sistema Click+IP).
- Compatibilidade 5x1.

## CARACTERÍSTICAS:

- Acesso remoto via [elsys.cftvpro.com.br](http://elsys.cftvpro.com.br) para a gestão remota dos sistemas de CFTV instalados.
- Analíticos de vídeo e detecção de humanos no modelo de 8 canais.
- Resolução Full HD 1080p (saída HDMI).
- Suporta 1 HD de até 10TB.
- Compatível com DVRs analógicos (BNC) de mercado através do balun de compatibilidade ELSYS.

# GRAVADORES CFTV - SISTEMA CLICK

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

### MODELO MHD-ANP 4004

Sistema embarcado	Linux embarcado
Compatibilidade	*AHD-M/H + HDTVI 2.0 +Analogica (CVBS) + IP+HDCVI + SISTEMA CLICK
Analíticos de vídeo	Mascaramento, movimento, anormalidade, perda de vídeo
Gravação	1080p
Decoder	H.265X
Compressão	G.711a
Armazenamento	HD interno (HD adquirido separadamente)
Backup	Rede, USB, 1 porta padrão SATA para até 10 TB
Saída de cabo	1xHDMI (Máx:1080p)
Saída de vídeo	1xVGA (Máx:1080p)
Ethernet	RJ45 (10/100Mbps)
Canais	4 (Sistema Click)+ 4 IP
USB	3 portas USB 2.0
Entrada de HD	1 Interface SATA (até 10TB)
Temperatura de operação	0 °C~ 55 °C
Umidade	10% -90%
Alimentação	12V/3A
Consumo	<10W sem HD
Peso	1,2 KG
Dimensões	255(C)* 236(L)* 44(A)

### MODELO MHD-ANP 4008

Sistema embarcado	Linux embarcado
Compatibilidade	AHD-M/H + HDTVI 2.0 +Analogica (CVBS) + IP+HDCVI + SISTEMA CLICK
Analíticos de vídeo	Mascaramento, movimento, anormalidade, perda de vídeo
Gravação	1080p
Decoder	H.265X
Compressão	G.711a
Armazenamento	HD interno (HD adquirido separadamente)
Backup	Rede, USB, 1 porta padrão SATA para até 10 TB
Saída de cabo	1xHDMI (Máx:1080p)
Saída de vídeo	1xVGA (Máx:1080p)
Ethernet	RJ45 (10/100Mbps)
Canais	8 (Sistema Click)+ 8 IP
USB	3 portas USB 2.0
Entrada de HD	1 Interface SATA (até 10TB)
Temperatura de operação	0 °C~ 55 °C
Umidade	10% -90%
Alimentação	12V/5A
Consumo	<10W sem HD
Peso	1,2 KG
Dimensões	255(C)* 236(L)* 44(A)

**MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008**

# GRAVADORES CFTV - SISTEMA CLICK

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

1 DVR  
1 Mouse  
1 Fonte de alimentação bivolt  
1 Manual do usuário

**DADOS DE LOGÍSTICA:****MODELO MHD-ANP 4004****EMBALAGEM UNITÁRIA:**

Dimensional: 345 x 95 x 275mm (CxLxA)

Peso líquido: 1,2 Kg

Peso bruto: 1,8 Kg

**EMBALAGEM COLETIVA:**

Dimensional: 500 x 365 x 300mm (CxLxA)

Peso líquido: 9 Kg

Peso bruto: 9,4 Kg

Unidades: 5

PA: 998.901.531.320

Modelo: MHD-ANP 4004

Códigos EAN: 7898348536700

Código NCM: 8521.90.10

**DADOS DE LOGÍSTICA:****MODELO MHD-ANP 4008****EMBALAGEM UNITÁRIA:**

Dimensional: 345 x 95 x 275mm (CxLxA)

Peso líquido: 1,2 Kg

Peso bruto: 1,8 Kg

**EMBALAGEM COLETIVA:**

Dimensional: 500 x 365 x 300mm (CxLxA)

Peso líquido: 9 Kg

Peso bruto: 9,4 Kg

Unidades: 5

PA: 998.901.532.320

Modelo: MHD-ANP 4008

Códigos EAN: 7898348536717

Código NCM: 8521.90.10

